

Kalvotiiviste S-GET 20-26 V-0 RAL7035

SORMATIN TUOTEKOODI **9640057226**



Läpivientikumit (M) suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta

- Kalvotiivisteet termoplastisesta elastomeerista (TPE) läpivienteihin koteloihin, sähkökaappeihin ja keskuksiin sekä reikien sulkutulpaksi.
- Kalvotiivisteet antavat hyvän pölyn- ja kosteussuojan verrattuna useimpiin metallisiin läpivienteihin. Tuotteita on saatavana kaikkiaan seitsemän kokoa soveltuen kaapeleille Ø 3 - 35 mm.
- Tyyppi S-GET on suunniteltu M- mitoitettuihin vapaareikiin.
- Erinomainen kestävyys UV- säteilyä, otsonia ja vettä vastaan.
- Lämpötilan kesto käytössä: -40...+ 100 °C. Kotelointiluokka IP 67. Väri vaalean harmaa RAL 7035.
- Palonkestävyys: paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1725740 /
Tuotemateriaali	Termoplastinen elastomeeri
Pakkaukset	rasia (pussi): 25
Paino	17.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Kytkenärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Min. levyn paksuus (T_{sheet, min})	1
Max. Levyn paksuus (T_{sheet, max})	5
Soveltuva halkaisija, Ø mm	20-26
Materiaalipaksuus	1-5

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	40
---	----