

Kalvotiiviste S-GET 26-35 V-0 RAL7035

SORMATIN TUOTEKOODI 9640057235



Läpivientikumit (M) suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta

- Kalvotiivisteet termoplastisesta elastomeerista (TPE) läpivienteihin koteloihin, sähkökaappeihin ja keskuksiin sekä reikien sulkutulpaksi.
- Kalvotiivisteet antavat hyvän pölyn- ja kosteussuojan verrattuna useimpiin metallisiin läpivienteihin. Tuotteita on saatavana kaikkiaan seitsemän kokoa soveltuen kaapeleille Ø 3 - 35 mm.
- Tyyppi S-GET on suunniteltu M- mitoitettuihin vapaareikiin.
- Erinomainen kestävyys UV- säteilyä, otsonia ja vettä vastaan.
- Lämpötilan kesto käytössä: -40...+ 100 °C. Kotelointiluokka IP 67. Väri vaalean harmaa RAL 7035.
- Palonkestävyys: paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1725741 /
Tuotemateriaali	Termoplastinen elastomeeri
Pakkaukset	rasia (pussi): 10
Paino	23.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Min. levyn paksuus ($T_{\text{sheet, min}}$)	1
Max. Levyn paksuus ($T_{\text{sheet, max}}$)	5
Soveltuva halkaisija, Ø mm	26-35
Materiaalipaksuus	1-5

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	50
--	----