

Holkkitiiviste HT VP M16/5-9 MS

SORMATIN TUOTEKOODI 9640081216



Laadukkaat messinkiset holkkitiivisteet kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Messinkisiä holkkitiivisteitä käytetään kaapeleiden viemiseen liitántärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Metrinen (M) liitántäkierre, varustettu O- renkaalla.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar / IP 69K.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1713609 /
Tuotemateriaali	Messinki, niklattu
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / kpl: 1
Paino	16.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16
Avainväli (SW)	17
Avainväli, muu	17
Soveltuva halkaisija, Ø mm	5-9
Korkeus	30
Ulkokierteen pituus	5

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	16,5
---	------