

Holkkitiiviste HT VP M32/14-21 MS

SORMATIN TUOTEKOODI 9640081232



Laadukkaat messinkiset holkkitiivisteet kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Messinkisiä holkkitiivisteitä käytetään kaapeleiden viemiseen liitántärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Metrinen (M) liitántäkierre, varustettu O- renkaalla.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar / IP 69K.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1713621 /
Tuotemateriaali	Messinki, niklattu
Pakkaukset	rasia (pussi): 25
Paino	71.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031812323

KÄYTTÖKOhteet

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M32
Avainväli (SW)	34
Avainväli, muu	36
Soveltuva halkaisija, Ø mm	14-21
Korkeus	42
Ulkokierteen pituus	8

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	32,5
---	------