

Holkkitiiviste HT VP M40/19-27 MS

SORMATIN TUOTEKOODI 9640081240



Laadukkaat messinkiset holkkitiivisteet kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Messinkisiä holkkitiivisteitä käytetään kaapeleiden viemiseen liitántärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Metrinen (M) liitántäkierre, varustettu O- renkaalla.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar / IP 69K.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1713627 /
Tuotemateriaali	Messinki, niklattu
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / kpl: 1
Paino	122.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M40
Avainväli (SW)	43
Avainväli, muu	43
Soveltuva halkaisija, Ø mm	19-27
Korkeus	41
Ulkokierteen pituus	8

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	40,5
---	------