

Holkkitiiviste HT VP M63/32-42 MS

SORMATIN TUOTEKOODI 9640081263



Laadukkaat messinkiset holkkitiivisteet kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Messinkisiä holkkitiivisteitä käytetään kaapeleiden viemiseen liitäntärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Metrinen (M) liitäntäkierre, varustettu O- renkaalla.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar / IP 69K.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1713642 /
Tuotemateriaali	Messinki, niklattu
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / kpl: 1
Paino	303.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOHTEET

- KytKentärsiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M63
Avainväli (SW)	65
Avainväli, muu	65
Soveltuva halkaisija, Ø mm	32-42
Korkeus	52,5
Ulkokierteen pituus	10

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	63,5
---	------