

# Holkkitiiviste HT VP M63/40-48 MS

SORMATIN TUOTEKOODI 9640081264



## Laadukkaat messinkiset holkkitiivisteet kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Messinkisiä holkkitiivisteitä käytetään kaapeleiden viemiseen liitäntärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Metrinen (M) liitäntäkierre, varustettu O- renkaalla.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar / IP 69K.

## YLEISKATSAUS

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1713648 /            |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Messinki, niklattu        |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 5 / kpl: 1 |
| <b>Paino</b>           | 303.0 kg / 1000           |

## KÄYTTÖKOHTEET

- KytKentärsiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Koko</b>                       | M63   |
| <b>Avainväli (SW)</b>             | 65    |
| <b>Avainväli, muu</b>             | 65    |
| <b>Soveltuva halkaisija, Ø mm</b> | 40-48 |
| <b>Korkeus</b>                    | 52,5  |
| <b>Ulkokierteen pituus</b>        | 10    |

### ASENNUSOHJEET

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D<sub>f</sub>)</b> | 63,5 |
|---------------------------------------------------------|------|