

Holkkitiiviste HT VP M20/9-13 MS pitkäkierre

SORMATIN TUOTEKOODI 9640081720



Laadukkaat messinkiset holkkitiivisteet kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Messinkisiä holkkitiivisteitä käytetään kaapeleiden viemiseen liitäntärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Metrinen (M) liitäntä pitkällä kierteellä ja O- renkaalla.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar / IP 69K.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1713651 /
Tuotemateriaali	Messinki, niklattu
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / kpl: 1
Paino	36.7 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M20
Avainväli (SW)	22
Avainväli, muu	22
Soveltuva halkaisija, Ø mm	9-13
Korkeus	37,5
Ulkokierteen pituus	10

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	20,5
---	------