

Holkkitiiviste EMC-K M16 MS

SORMATIN TUOTEKOODI 9640084716



Laadukkaat EMC- holkkitiivisteet häiriösuojausta vaativiin kohteisiin (K- malli)

- Messinkisiä EMC- holkkitiivisteitä käytetään kaapeleiden viemiseen liitántärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen. Holkkitiivisteet on varustettu vedonpoistolla ja ne suojaavat kaapelia myös kulumiselta, jota saattaa tapauskohtaisesti esiintyä.
- Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tietyissä ympäristöissä tai sähkölaitteissa vaaditaan sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC).
- Holkkitiivisteitä käytetään EMC- suojattujen kaapeleiden kanssa, joissa on häiriösuojauspalmikko.
- **Asennus häiriösuojauspalmikkoa katkaisematta.**
- Metrinen (M) liitántäkierre.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68.
- Asennus: 1. Kuori kaapelin ulkovaippaa n. 10 mm, jotta häiriösuojauspalmikko saadaan näkyviin. 2. Työnnä kaapeli holkkitiivisteen sisään, kunnes kontaktijouset koskettavat palmikkoa. 3. Kiristä kupumutteri tiukasti paikalleen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1712816 /
Tuotemateriaali	Messinki, niklattu
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / kpl: 1
Paino	18.5 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- EMC- kaapeleiden kanssa
- Kotelot
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Avainväli (SW)	17
Avainväli, muu	17

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	16,5
---	------

Soveltuva halkaisija, Ø mm	5-9
Korkeus	30
Ulkokierteen pituus	5