

Holkkitiiviste HTM PA M12/3-6 pitkäkierre

SORMATIN TUOTEKOODI 9640085212



Laadukkaat polyamidiholkkitiivisteet (PA) kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Polyamidiholkkitiivisteitä (PA) käytetään kaapeleiden viemiseen liitántärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen. Holkkitiivisteet on varustettu vedonpoistolla ja ne suojaavat kaapelia myös kulumiselta, jota saattaa tapauskohtaisesti esiintyä.
- Metrinen (M) liitántä pitkällä kierteellä.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Värvaihtoehdot vaalean harmaa RAL 7035 tai musta RAL 9005.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1712912 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / kpl: 1
Paino	4.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Avainväli (SW)	15
Avainväli, muu	15
Soveltuva halkaisija, Ø mm	3-6
Korkeus	38
Ulkokierteen pituus	15

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	12,5
--	------