

Holkkitiiviste HTM PA M32/15-21 pitkäkierre

SORMATIN TUOTEKOODI 9640085232



Laadukkaat polyamidiholkkitiivisteet (PA) kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Polyamidiholkkitiivisteitä (PA) käytetään kaapeleiden viemiseen liitántärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen. Holkkitiivisteet on varustettu vedonpoistolla ja ne suojaavat kaapelia myös kulumiselta, jota saattaa tapauskohtaisesti esiintyä.
- Metrinen (M) liitántä pitkällä kierteellä.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Värvaihtoehdot vaalean harmaa RAL 7035 tai musta RAL 9005.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1712932 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / kpl: 1
Paino	25.5 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Avainväli (SW)	36
Avainväli, muu	36
Soveltuva halkaisija, Ø mm	15-21
Korkeus	55
Ulkokierteen pituus	15

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	32,5
--	------