

Holkkitiiviste HTM PA M50/26-35 pitkäkierre

SORMATIN TUOTEKOODI 9640085250



Laadukkaat polyamidiholkkitiivisteet (PA) kaapeleiden kiinnittämiseen ja niiden suojaamiseen

- Polyamidiholkkitiivisteitä (PA) käytetään kaapeleiden viemiseen liitántärasioihin tms. samalla varmistuen siitä, että kaapelin läpivienti on luotettava ja turvallinen. Holkkitiivisteet on varustettu vedonpoistolla ja ne suojaavat kaapelia myös kulumiselta, jota saattaa tapauskohtaisesti esiintyä.
- Metrinen (M) liitántä pitkällä kierteellä.
- Läpiviennit kiinnitetään kotelossa tai laitteessa olevaan sisäkierteeseen. Mikäli kierteitä ei ole, kiinnitys tapahtuu käyttämällä sopivaa vastamutteria.
- Värvaihtoehdot vaalean harmaa RAL 7035 tai musta RAL 9005.
- Käyttölämpötila -20 °C ... +100 °C, tiiveysluokka IP 68 - 5 bar.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1712950 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / kpl: 1
Paino	69.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit
- Koneet
- Moottorit
- Erilaiset muut teolliset sovellukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Avainväli (SW)	55
Avainväli, muu	55
Soveltuva halkaisija, Ø mm	26-35
Korkeus	67,5
Ulkokierteen pituus	18

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	50,5
--	------