

Kipsilevyankkuri KLA NAILON (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095600



Itseporautuva kipsilevyankkuri pikakiinnityksiin

- Itseporautuva nailonankkuri soveltuu tavallisiin yksinkertaisiin kipsilevyseiniin (ei EK) tehtäviin kiinnityksiin.
- KLA:ta nopeampaa kiinnitystapaa ei ole, eikä erikoistyökaluja tarvita – PZ2-ruuvinväännin riittää. Ruuvaa ankkuri levypinnan tasalle, älä kuitenkaan kiristä liikaa.
- Ankkurin mukana toimitetaan 4,5 x 35 mm kupukantainen ZN-ruuvi. Myös muita puu-, pora-, lastulevy-, koukku- ja lenkkiruuveja voidaan käyttää.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372068 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100 / kpl: 1
Paino	4.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Kuvat
- Taulut
- Valaisimet
- Vaateripustimet
- Sähköasennukset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Pituus (L)	37
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	12
Min. levyn paksuus ($T_{sheet, min}$)	9
Max. Levyn paksuus ($T_{sheet, max}$)	13
Vapaa tila levyn takana	24
Sopivat ruuvit Halkaisija	4,5 x 35

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	N _{Rec}		0.08 kN

Asennusohjeet

