

Ohutlevyankkuri MOLA 6/13 (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095626



Täysmetallinen kiinnike suurten kuormien kiinnittämiseen levy- ja koteloseiniin

- Molly-tyyppisen kiinnikkeen siivekkeet levittäytyvät tukevasti ohutlevyn, kuten kipsilevyn, sisäpintaa vasten.
- MOLA kannattelee suuriakin kuormia tukevasti, käytännössä ainoa rajoitus on levymateriaalin kestävyys.
- Soveltuva levyn paksuus on 6–26 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta.
- Käytä tulppaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.
- Asennettu ankkuri ei löysty vaikka ruuvi avataan. Kiinnitetty kappale voidaan tarpeen mukaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen.
- Kiinnike kiristetään ruuvitaltalla tai kovissa pohjamateriaaleissa, kuten vaneri, erityisillä MOLA-asennuspihdeillä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Varastohyllyt
- Kirjahyllyt
- TV:n seinäkiinnikkeet
- Lämpöpatterit
- Pesualtaat
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Kiinnitettävä ainespaksuus (T _{fix})	13
Min. levyn paksuus (T _{sheet, min})	8
Max. Levyn paksuus (T _{sheet, max})	13

YLEISKATSAUS

Ominaisuudet	ruuvilla M6 x 45 mm
Muut koodit	SNRO 1372073 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50 / kpl: 1
Paino	16.5 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d ₀) Ø	12
--	----

Vapaa tila levyn takana

32

Sopivat ruuvit Halkaisija

M6 x 45

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kaikki			
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	N_{Rec}		0.15 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	N_{Rec}		0.25 kN

Asennusohjeet

