

Ohutlevyankkuri OLA + ruuvi (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095640



Luotettu ankkuri ontelomaisiin seiniin tehtäviin kiinnityksiin

- Pitkäikäisestä TPE:stä valmistetun ankkurin siivekkeet levittäytyvät tiukasti ontelorakenteen sisäpintaa vasten.
- Levyn vähimmäispaksuus on 12 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta.
- Ankkuri voidaan asentaa myös koviin materiaaleihin.
- Valmistusmateriaalinsa ansiosta OLA kestää pitkäkestoista kuormitusta, kulutusta, kosteutta ja varastointia perinteisiä ankkureita paremmin.
- Ankkurissa on valmiina 4 x 60 mm:n ruuvi.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	12
Min. levyn paksuus ($T_{sheet, min}$)	12
Vapaa tila levyn takana	47
Sopivat ruuvit Halkaisija	4 x 60

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372067 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty / Termoplastinen elastomeeri
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / kpl: 1
Paino	5.8 kg / 1000

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0) Ø	10
----------------------------------	----

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	N _{Rec}		0.25 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	V _{Rec}		0.40 kN
Kipsilevy tuplana, paksuus 2 x 12,5 mm	N _{Rec}		0.35 kN
Kipsilevy tuplana, paksuus 2 x 12,5 mm	V _{Rec}		0.55 kN
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	N _{Rec}		0.15 kN

Asennusohjeet

