

Kemiallinen vaarna AST M8x110-V ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9570098110

Huippulaadukkaat, tasakärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaat sinkityt EJOT teräsvaarnat, joiden lujuusluokka 5.8.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Vaarnat kiinnitetään injektointimassalla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M8
Pituus (L)	110
Avainväli (SW)	13

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10
Paino	39.8 kg / 1000
GTIN-13	4061245010595

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	9
Porareiän halkaisija (d ₀) Ø	10
Min. porareiän syvyys	≥ 60
Porareiän syvyys (h ₁)	≥ 60
Asennussyvyys (H _{nom})	≥ 60
Tehollinen asennussyvyys (H _{ef})	≥ 60