

# Kemiallinen vaarna AST M10x130-V ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9570910130



## Huippulaadukkaat, tasakärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaat sinkityt EJOT teräsvaarnat, joiden lujuusluokka 5.8.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## KÄYTTÖKOHTEET

- Vaarnat kiinnitetään injektointimassalla

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Koko</b>           | M10 |
| <b>Pituus (L)</b>     | 130 |
| <b>Avainväli (SW)</b> | 17  |

## YLEISKATSAUS

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | /                    |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Teräs, sähkösinkitty |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 10    |
| <b>Paino</b>           | 75.8 kg / 1000       |
| <b>GTIN-13</b>         | 4061245010588        |

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

## ASENNUSOHJEET

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D<sub>f</sub>)</b> | 12   |
| <b>Porareiän halkaisija (d<sub>0</sub>) Ø</b>           | 12   |
| <b>Min. porareiän syvyys</b>                            | ≥ 60 |
| <b>Porareiän syvyys (h<sub>1</sub>)</b>                 | ≥ 60 |
| <b>Asennussyvyys (H<sub>nom</sub>)</b>                  | ≥ 60 |
| <b>Tehollinen asennussyvyys (H<sub>ef</sub>)</b>        | ≥ 60 |