

Kemiallinen vaarna AST M10x170-V ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9570910170



Huippulaadukkaat, tasakärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaat sinkityt EJOT teräsvaarnat, joiden lujuusluokka 5.8.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Vaarnat kiinnitetään injektointimassalla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	170
Avainväli (SW)	17

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10
Paino	105.5 kg / 1000
GTIN-13	4061245010571

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
Porareian halkaisija (d₀) Ø	12
Min. porareian syvyys	≥ 60
Porareian syvyys (h₁)	≥ 60
Asennussyvyys (H_{nom})	≥ 60
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	≥ 60