

Kemiallinen vaarna AST M10x130-E HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9571910130



Huippulaadukkaat, tasakärkiset A4 teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaat haponkestävät EJOT teräsvaarnat, joiden lujuusluokka A4-70.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Vaarnat kiinnitetään injektointimassalla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	130
Avainväli (SW)	17

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 10
Paino	77.1 kg / 1000
GTIN-13	4061245010472

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsoraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
Porareiän halkaisija (d₀) Ø	12
Min. porareiän syvyys	≥ 60
Porareiän syvyys (h₁)	≥ 60
Asennussyvyys (H_{nom})	≥ 60
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	≥ 60