

Kemiallinen vaarna AST M10x170-E HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9571910170



Huippulaadukkaat, tasakärkiset A4 teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaat haponkestävät EJOT teräsvaarnat, joiden lujuusluokka A4-70.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Vaarnat kiinnitetään injektointimassalla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	170
Avainväli (SW)	17

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 10
Paino	94.2 kg / 1000
GTIN-13	4061245010465

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
Porareian halkaisija (d₀) Ø	12
Min. porareian syvyys	≥ 60
Porareian syvyys (h₁)	≥ 60
Asennussyvyys (H_{nom})	≥ 60
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	≥ 60