

Kemiallinen vaarna AST M12x160-E HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI **9571912160**

Huippulaadukkaat, tasakärkiset A4 teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaat haponkestävät EJOT teräsvaarnat, joiden lujuusluokka A4-70.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Vaarnat kiinnitetään injektointimassalla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M12	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	14
Pituus (L)	160	Porareian halkaisija (d₀) Ø	14
Avainväli (SW)	19	Min. porareian syvyys	≥ 70
		Porareian syvyys (h₁)	≥ 70
		Asennussyvyys (H_{nom})	≥ 70
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	≥ 70

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 10
Paino	135.2 kg / 1000
GTIN-13	4061245010458

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Halkeillut betoni
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET