

Kemiallinen vaarna AST M16x190-E HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9571916190

Huippulaadukkaat, tasakärkiset A4 teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaat haponkestävät EJOT teräsvaarnat, joiden lujuusluokka A4-70.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Vaarnat kiinnitetään injektointimassalla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16
Pituus (L)	190
Avainväli (SW)	24

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 10
Paino	291.2 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Halkeillut betoni
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	18
Porareian halkaisija (d₀) Ø	18
Min. porareian syvyys	≥ 80
Porareian syvyys (h₁)	≥ 80
Asennussyvyys (H_{nom})	≥ 80
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	≥ 80