

Kiila-ankkuri S-KA 6/15 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640000102



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-18/0971 + DoPs



TC 6236-21



YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356604 / LVI 3253004
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	15.2 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni


SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})



ASENNUSOHJEET

M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
65	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
38	Min. porareian syvyys	45
10	Porareian syvyys (h_1)	45
15	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	35
	Kiristysmomentti (T_{inst})	7

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		2.5 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		2.5 kN

Asennusohjeet

