

Kiila-ankkuri S-KA 16/95 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640000176**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 6236-21

Tekniset tiedot

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356317 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 25 / lava: 1400
Paino	342.4 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

M16	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	18
213	Porareiän halkaisija (d_0) $\emptyset$	16
55	Min. porareiän syvyys	110
24	Porareiän syvyys (h_1)	110
95	Asennussyvyys (H_{nom})	96
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	85
	Kiristysmomentti (T_{inst})	120



Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	96 mm		10.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	96 mm		10.0 kN

Asennusohjeet

