

Kiila-ankkuri S-KAK 12/155 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640002162



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	235.9 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihiyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni


HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 6236-21

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT		ASENNUSOHJEET	
Koko	M12	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	14
Pituus (L)	253	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	12
Kierre (f)	46	Min. porareian syvyys	90
Avainväli (SW)	19	Porareian syvyys (h_1)	90
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	155	Asennussyvyys (H_{nom})	81
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	70
		Kiristysmomentti (T_{inst})	50



Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	81 mm		6.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	81 mm		6.4 kN

Asennusohjeet

