

Kiila-ankkuri S-KAK+ 8/63/50 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640003314**

Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt kuumasinkityt kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324101 / LVI 3253686
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 40 / tukku: 200 / lava: 11200
Paino	43.5 kg / 1000
GTIN-13	6416031033148

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi




Fire resistance (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M8
Pituus (L)	115
Kierre (f)	75
Avainväli (SW)	13
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	63/50



ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
Min. porareiän syvyys	47/60
Porareiän syvyys (h_1)	47/60
Asennussyvyys (H_{nom})	40/53
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	35/48
Kiristysmomentti (T_{inst})	15

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		7.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	53 mm		5.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	53 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	53 mm		4.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	53 mm		7.2 kN

Asennusohjeet

