

Kiila-ankkuri S-KAK+ 10/10/- KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640003323**

Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt kuumasinkityt kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324103 / LVI 3253688
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 40 / tukku: 200 / lava: 11200
Paino	50.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031033230

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi



0809-CPR-1252




Fire resistance (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})



ASENNUSOHJEET

M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
72	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
27	Min. porareiän syvyys	55
17	Porareiän syvyys (h_1)	55
10	Asennussyvyys (H_{nom})	48
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40
	Kiristysmomentti (T_{inst})	30

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	48 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	48 mm		4.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN

Asennusohjeet

