

Kiila-ankkuri S-KAK+ 10/50/30 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640003327**

Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt kuumasinkityt kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324106 / LVI 3253691
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	70.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031033278

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi




Fire resistance (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	112
Kierre (f)	67
Avainväli (SW)	17
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	50/30



ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
Min. porareiän syvyys	55/75
Porareiän syvyys (h_1)	55/75
Asennussyvyys (H_{nom})	48/68
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40/60
Kiristysmomentti (T_{inst})	30

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	48 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	48 mm		11.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		9.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		11.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	48 mm		4.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	48 mm		11.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		5.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		11.7 kN

Asennusohjeet

