Kiila-ankkuri S-KAH 6X40 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640004100



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareiän halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356802 / LVI 3253051
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 150 / tukku: 750 / lava: 42000
Paino	10.3 kg / 1000

KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Täystiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET

ETA-18/0971 + DoPs

TC 6236-21


0809-CPR-19004629

Palonkestävyys (ETA-18/0971)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M6
Pituus (L)	40
Kierre (f)	18
Avainväli (SW)	10
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	2



ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
Porareiän halkaisija (d_0) ⌀	6
Min. porareiän syvyys	35
Porareiän syvyys (h_1)	35
Asennussyvyys (H_{nom})	30
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	25
Kiristysmomentti (T_{inst})	5

Suorituskyky

Kiinnitysalusta: Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN

Asennusohjeet

