# Kiila-ankkuri S-KAH 6/15 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640004102



**Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit**

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareiän halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## YLEISKATSAUS

| | |
|---|---|
| **Muut koodit** | SNRO 1356804 / LVI 3253052 |
| **Tuotemateriaali** | Teräs, haponkestävä A4 |
| **Pakkaukset** | rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000 |
| **Paino** | 15.6 kg / 1000 |

## KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

## KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Täystiili

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET

ETA-18/0971 + DoPs

TC 6236-21


0809-CPR-19004629

Palonkestävyys (ETA-18/0971)

# Tekniset tiedot

## ASENNUSTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Koko** | M6 |
| **Pituus (L)** | 65 |
| **Kierre (f)** | 20 |
| **Avainväli (SW)** | 10 |
| **Kiinnitettävä ainespaksuus ($T_{fix}$ )** | 15 |




## ASENNUSOHJEET

| | |
|---|---|
| **Kiinnitettävän aineen vapaareikä ($D_f$)** | 7 |
| **Porareiän halkaisija ($d_0$) ⌀** | 6 |
| **Min. porareiän syvyys** | 45 |
| **Porareiän syvyys ($h_1$)** | 45 |
| **Asennussyvyys ($H_{nom}$)** | 40 |
| **Tehollinen asennussyvyys ($H_{ef}$)** | 35 |
| **Kiristysmomentti ($T_{inst}$)** | 8 |

## Suorituskyky

| Kiinnitysalusta: Kaikki | Kuormituksen tyyppi | Asennussyvyys ($h_{nom}$) | Kuormituksen suunta | Kuormitusarvo |
|---|---|---|---|---|
| Halkeilematon betoni C20/25 | $N_{Rec}$ | 40 mm |  | 2.4 kN |
| Halkeilematon betoni C20/25 | $V_{Rec}$ | 40 mm |  | 3.4 kN |
| Halkeillut betoni C20/25 | $N_{Rec}$ | 40 mm |  | 2.4 kN |
| Halkeillut betoni C20/25 | $V_{Rec}$ | 40 mm |  | 3.4 kN |

## Asennusohjeet

