Kiila-ankkuri S-KAH 10/30 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640005136



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareiän halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356826 / LVI 3253068
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	70.9 kg / 1000

KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET

ETA-08/0173 + DoPs

TC 6236-21

0809-CPR-1078


Palonkestävyys (ETA-08/0173)

Seismisten kuormitusten kesto (ETA-08/0173)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	112
Kierre (f)	67
Avainväli (SW)	17
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	30



ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
Porareiän halkaisija (d_0) ⌀	10
Min. porareiän syvyys	75
Porareiän syvyys (h_1)	75
Asennussyvyys (H_{nom})	68
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	60
Kiristysmomentti (T_{inst})	35

Suorituskyky

Kiinnitysalusta: Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		6.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		9.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	68 mm		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	68 mm		9.7 kN

Asennusohjeet

