

# Kalvotiiviste S-GET 3-5 V-0 RAL7035

SORMATIN TUOTEKOODI 9640057205



## Läpivientikumit (M) suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta

- Kalvotiivisteet termoplastisesta elastomeerista (TPE) läpivienteihin koteloihin, sähkökaappeihin ja keskuksiin sekä reikien sulkutulpaksi.
- Kalvotiivisteet antavat hyvän pölyn- ja kosteussuojan verrattuna useimpiin metallisiin läpivienteihin. Tuotteita on saatavana kaikkiaan seitsemän kokoa soveltuen kaapeleille Ø 3 - 35 mm.
- Tyyppi S-GET on suunniteltu M- mitoitettuihin vapaareikiin.
- Erinomainen kestävyys UV- säteilyä, otsonia ja vettä vastaan.
- Lämpötilan kesto käytössä: -40...+ 100 °C. Kotelointiluokka IP 67. Väri vaalean harmaa RAL 7035.
- Palonkestävyys: paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.

## YLEISKATSAUS

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1725735 /             |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Termoplastinen elastomeeri |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 50          |
| <b>Paino</b>           | 2.9 kg / 1000              |

## KÄYTTÖKOhteet

- KytKentärasiat
- Kotelot
- Jakorasiat
- Sähkökaapit

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Min. levyn paksuus (<math>T_{\text{sheet, min}}</math>)</b> | 1   |
| <b>Max. Levyn paksuus (<math>T_{\text{sheet, max}}</math>)</b> | 5   |
| <b>Soveltuva halkaisija, Ø mm</b>                              | 3-5 |
| <b>Materiaalipaksuus</b>                                       | 1-5 |

### ASENNUSOHJEET

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kiinnitettävän aineen vapaareikä (<math>D_f</math>)</b> | 12 |
|------------------------------------------------------------|----|