

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X80/25/40 SW13 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071314**



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



0809-CPR-1238



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202



Palonkestävyys (ETA-16/0945)

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310053 / LVI 3255505
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	24.6 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkiahiekkatiili



Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Avainväli (SW)
Kärki
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

6
80
13
T30
25/40


ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$
Min. porareian syvyys
Porareian syvyys (h_1)
Asennussyvyys (H_{nom})
Kiristysmomentti (T_{inst})

9
6
65/50
65/50
55/40
14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$ 16,5



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	55 mm		5.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	55 mm		2.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	N_{Rec}	40 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	V_{Rec}	40 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

