

Betoniruuvi S-CSA I 6X35 M8/M10X30 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071513**

ETA- hyväksytty 6 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOhteet

- Putkipitimet
- Asennuskiskot

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Palonkestävyys (ETA-17/1009)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

6

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

9

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324007 / LVI 3255598
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	32.7 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni


SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

Pituus (L)	36	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	45
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	1	Porareiän syvyys (h_1)	45
		Asennussyvyys (H_{nom})	35
		Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

	Kannan halkaisija $\varnothing$	14
--	---------------------------------	----



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

