

Betoniruuvi S-CSA CS 6x70/25/15 T30 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071987



ETA- hyväksytty uppokantainen A4 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (Koko: 6 mm)

- S-CSA A4 betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-22/0413 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-22/0413)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

6

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

≤ 9

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324154 / LVI 3255743
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	17.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031719875

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili




0809-CPR-22005551

Pituus (L)	70	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Kärki	T30	Min. porareiän syvyys	55/65
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	25/15	Porareiän syvyys (h_1)	55/65
		Asennussyvyys (H_{nom})	45/55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	14
---------------------------------	----



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	45 mm		2.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	45 mm		1.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN

Asennusohjeet

