

Kemiallinen vaarna KEVA 12X160 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072631



Huippulaadukkaat, teräväkärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaissa, kuusiokantaisissa kierrevaarnoissa on kahden 45:n asteen viisteen muodostama terävä kärki.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai kemiallisella ankkurilla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy, rasiassa toimitetaan myös vaarnaruuvihylsy poravasara-asennusta varten.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Vaarnat kiinnitetään massalla tai kemiallisella ankkurilla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M12
Pituus (L)	160
Avainväli (SW)	19
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	30
Kannan koko	8

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 150
Paino	129.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	14
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	14
Min. porareian syvyys	110
Porareian syvyys (h_1)	110
Asennussyvyys (H_{nom})	110
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	110