

*** Kemiallinen vaarna KEVA 16X190 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072636

**Huippulaadukkaat, teräväkärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin**

- Laadukkaissa, kuusiokantaisissa kierrevaarnoissa on kahden 45:n asteen viisteen muodostama terävä kärki.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai kemiallisella ankkurilla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy, rasiassa toimitetaan myös vaarnaruuvihylsy poravasara-asennusta varten.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.
- *** VALIKOIMASTA POISTUNUT TUOTE ***
-

KÄYTTÖKOHEET

- Vaarnat kiinnitetään massalla tai kemiallisella ankkurilla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16
Pituus (L)	190
Avainväli (SW)	24
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	40
Kannan koko	12

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50
Paino	277.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031726361

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	18
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	18
Min. porareian syvyys	125
Porareian syvyys (h_1)	125
Asennussyvyys (H_{nom})	125
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	125