

*** Kemiallinen vaarna VKS 10X130 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072660

Huippulaadukkaat, teräväkärkiset teräsvaarnat
kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaissa, kuusiokantaisissa kierrevaarnoissa on kahden 45:n asteen viisteen muodostama terävä kärki.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai kemiallisella ankkurilla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy, rasiassa toimitetaan myös vaarnaruuvihylsy poravasara-asennusta varten.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.
- *** VALIKOIMASTA POISTUNUT TUOTE ***
-

KÄYTTÖKOHEET

- Vaarnat kiinnitetään massalla tai kemiallisella ankkurilla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	130
Avainväli (SW)	17
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	20
Kannan koko	7

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 250
Paino	73.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031726606

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	12
Min. porareian syvyys	90
Porareian syvyys (h_1)	90
Asennussyvyys (H_{nom})	90
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	90