

*** Kemiallinen vaarna VKS 20X260 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072664

Huippulaadukkaat, teräväkärkiset teräsvaarnat
kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaissa, kuusiokantaisissa kierrevaarnoissa on kahden 45:n asteen viisteen muodostama terävä kärki.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai kemiallisella ankkurilla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy, rasiassa toimitetaan myös vaarnaruuvihylsy poravasara-asennusta varten.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.
- *** VALIKOIMASTA POISTUNUT TUOTE ***
-

KÄYTTÖKOHEET

- Vaarnat kiinnitetään massalla tai kemiallisella ankkurilla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M20
Pituus (L)	260
Avainväli (SW)	30
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	60
Kannan koko	12

M20
260
30
60
12

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 6 / tukku: 30
Paino	571.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031726644

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	22
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	24
Min. porareian syvyys	170
Porareian syvyys (h_1)	170
Asennussyvyys (H_{nom})	170
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	170