

Kemiallinen vaarna VKS 24X300 KZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072666



Huippulaadukkaat, teräväkärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaissa, kuusiokantaisissa kierrevaarnoissa on kahden 45:n asteen viisteen muodostama terävä kärki.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai kemiallisella ankkurilla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy, rasiassa toimitetaan myös vaarnaruuvihylsy poravasara-asennusta varten.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOhteet

- Vaarnat kiinnitetään massalla tai kemiallisella ankkurilla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M24
Pituus (L)	300
Avainväli (SW)	36
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	55
Kannan koko	13

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 6 / tukku: 24
Paino	993.2 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	26
Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	28
Min. porareiän syvyys	210
Porareiän syvyys (h_1)	210
Asennussyvyys (H_{nom})	210
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	210