

*** Kemiallinen vaarna VH 24X300 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072686

**Huippulaadukkaat, teräväkärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin**

- Laadukkaissa, kuusiokantaisissa kierrevaarnoissa on kahden 45:n asteen viisteen muodostama terävä kärki.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai kemiallisella ankkurilla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy, rasiassa toimitetaan myös vaarnaruuvihylsy poravasara-asennusta varten.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.
- *** VALIKOIMASTA POISTUNUT TUOTE ***

KÄYTTÖKOHEET

- Vaarnat kiinnitetään massalla tai kemiallisella ankkurilla

Tekniset tiedot**ASENNUSTIEDOT**

Koko M24
Pituus (L) 300
Avainväli (SW) 36
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 55
Kannan koko 13

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 6 / tukku: 24
Paino	993.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031726866

KIINNITYSALUSTAT**SOPII MYÖS KOHTEISIIN:**

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	26
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	28
Min. porareian syvyys	210
Porareian syvyys (h_1)	210
Asennussyvyys (H_{nom})	210
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	210