

*** Kemiallinen vaarna VH 30X360 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640072688



Huippulaadukkaat, teräväkärkiset teräsvaarnat kemialliseen ankkurointiin

- Laadukkaissa, kuusiokantaisissa kierrevearnoissa on kahden 45:n asteen viisteen muodostama terävä kärki.
- Vaarnat ankkuroidaan injektointimassalla tai kemiallisella ankkurilla tai valetaan paikalleen.
- Vaarnaan kuuluu mutteri ja aluslevy, rasiassa toimitetaan myös vaarnaruuvihylsy poravasara-asennusta varten.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.
- *** VALIKOIMASTA POISTUNUT TUOTE ***

KÄYTTÖKOHEET

- Vaarnat kiinnitetään massalla tai kemiallisella ankkurilla

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M30
Pituus (L)	360
Avainväli (SW)	46
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	45
Kannan koko	13

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	32
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	35
Min. porareian syvyys	280
Porareian syvyys (h_1)	280
Asennussyvyys (H_{nom})	280
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	280

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 6 / tukku: 12
Paino	1,961.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031726880

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen