

Runkokiinnike RU M8X395 RST A2

SORMATIN TUOTEKOODI **9640072758**



Voittamaton kiinnitysratkaisu julkisivukorjauksiin!

- Saneerauksessa lisättävät lämmöneristeet, kannatukset ja pinnoitteet kasvattavat elementin vanhaan ulkokuoreen kohdistuvaa kuormitusta ja siirtävät painopistettä ulospäin.
- Mikäli vanhojen ansas- tms. kiinnitysten kestävyyttä on syytä epäillä, niin ulkokuoren kiinnittyminen sisäkuoreen on varmistettava lisäkiinnityksillä.
- Järjestelmän avulla elementin vaurioitunutta ulkokuorta voidaan kannattaa ja tukea puristusvoimia vastaan sekä siirtää rasituksia sisäkuoreen.
- PH M8 -puristushylsyä käytetään RU M8 -runkokiinnikkeen kanssa kohteissa, joissa elementin ansaat ja/tai eristeet eivät enää ota vastaan puristusvoimia.
- Järjestelmä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Ainoana Suomessa Betoniyhdistys ry:n varmennettu käyttöseloste!

KÄYTTÖKOhteet

- Julkisivuremontit

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M8	Porareian halkaisija (d ₀) Ø	14
Avainväli (SW)	13	Kiristysmomentti (T _{inst})	25/20/7

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, ruostumaton A2 / Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	tukku: 100
Paino	159.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT


- SOPII MYÖS KOhteisiin:
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C16/20	N_{Rec}	40 mm		1.2 kN
Halkeilematon betoni C16/20	N_{Rec}	60 mm		1.6 kN
Halkeilematon betoni C16/20	N_{Rec}	80 mm		1.9 kN

Asennusohjeet



RU M8 -runkokiinnikkeen vaaka-asennus