


Lyöntiankkuri LAH 20 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640074020



A4 HST-lyöntiankkuri kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kiertet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1355940 /
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 100 / lava: 5600
Paino	199.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031740206
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M20
Pituus (L)	80
Kierre (f)	36

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 22
Porareian halkaisija (d₀) Ø	25
Min. porareian syvyys	84
Porareian syvyys (h₁)	84
Asennussyvyys (H_{nom})	80
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	80
Kiristysmomentti (T_{inst})	max 100



Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		12.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		18.4 kN

Asennusohjeet

