

# Yleistulppa YLT 8 PE

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075211**



## Taloudellinen, kovaksi solmuksi kiristytvä monikäyttötulppa

- Laipallinen, monikäyttöinen polyeteenitulppa voidaan esiasentaa mihin tahansa kiinnitysalustaan.
- Solmuuntumisen ansiosta YLT:tä voidaan käyttää useimmissa kiinnitysalustoissa.
- Tulpan luiskahtaminen reikään on estetty laipalla.
- Tulppa on tarkoitettu puu- ja lastulevyruuveille.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET

- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Hyllyt
- Verhotangot
- TV-tasot
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemäröintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Koko                      | 8             |
| Pituus (L)                | 48            |
| Sopivat ruuvit Halkaisija | 3,5 - 6,0     |
| Sopivat ruuvit Pituus     | 48 + tfix + 5 |

## YLEISKATSAUS

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1350428 /                      |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Polyeteeni                          |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 100 /<br>tukku: 2000 |
| <b>Paino</b>           | 1.6 kg / 1000                       |

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Kalkkiahiekkatiili onteloilla
- Täystiili
- Täyskalkkiahiekkatiili
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

### ASENNUSOHJEET

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Porareian halkaisija (d <sub>0</sub> ) Ø | 8 |
|------------------------------------------|---|

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta                        | Kuormituksen tyyppi | Kuormituksen suunta                                                                 | Kuormitusarvo |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25            | N <sub>Rec</sub>    |  | 0.50 kN       |
| Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm | N <sub>Rec</sub>    |  | 0.20 kN       |

## Asennusohjeet

