

Yleistulppa YLT 10 PE

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075212**



Taloudellinen, kovaksi solmuksi kiristytävä monikäyttötulppa

- Laipallinen, monikäyttöinen polyeteenitulppa voidaan esiasentaa mihin tahansa kiinnitysalustaan.
- Solmuuntumisen ansiosta YLT:tä voidaan käyttää useimmissa kiinnitysalustoissa.
- Tulpan luiskahtaminen reikään on estetty laipalla.
- Tulppa on tarkoitettu puu- ja lastulevyruuveille.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Hyllyt
- Verhotangot
- TV-tasot
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemäröintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10
Pituus (L)	56
Sopivat ruuvit Halkaisija	6,0 - 7,0
Sopivat ruuvit Pituus	56 + tfix + 5

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350430 /
Tuotemateriaali	Polyeteeni
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 1000
Paino	2.8 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Kalkkiahiekkatiili onteloilla
- Täystiili
- Täyskalkkiahiekkatiili
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d ₀) Ø	10
--	----

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kaikki		Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25			N _{Rec}		0.50 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm			N _{Rec}		0.25 kN

Asennusohjeet

