

Lyöntitulppa LYT 6/40 LK RST A2

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075692**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 56000
Paino	4.2 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOhteisiin:
- Halkeilematon betoni
 - Täystiili
- SOPII MYÖS KOhteisiin:
- Luonnonkivi
 - Reikätiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	40
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	10

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	6,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	6
Min. porareian syvyys	50
Porareian syvyys (h₁)	50
Asennussyvyys (H_{nom})	30



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN

Asennusohjeet

