

Ohutlevyankkuri MOLA 4/13 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075702



Täysmetallinen kiinnike suurten kuormien kiinnittämiseen levy- ja koteloseiniin

- Molly-tyyppisen kiinnikkeen siivekkeet levittäytyvät tukevasti ohutlevyn, kuten kipsilevyn, sisäpintaa vasten.
- MOLA kannattelee suuriakin kuormia tukevasti, käytännössä ainoa rajoitus on levymateriaalin kestävyys.
- Soveltuva levyn paksuus on 6–26 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta.
- Käytä tulppaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.
- Asennettu ankkuri ei löysty vaikka ruuvi avataan. Kiinnitetty kappale voidaan tarpeen mukaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen.
- Kiinnike kiristetään erityisillä MOLA-asennuspihdeillä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Ominaisuudet	ruuvilla M4 x 41 mm
Muut koodit	SNRO 1357032 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 500 / lava: 38000
Paino	7.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031757020

KÄYTTÖKOHEET

- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Varastohyllyt
- Kirjahyllyt
- TV:n seinäkiinnikkeet
- Lämpöpatterit
- Pesualtaat
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	9
Min. levyn paksuus ($T_{sheet, min}$)	8
Max. Levyn paksuus ($T_{sheet, max}$)	13
Vapaa tila levyn takana	29
Sopivat ruuvit Halkaisija	M4 x 41

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
--	---

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	N_{Rec}		0.15 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	N_{Rec}		0.20 kN
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	V_{Rec}		0.15 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	V_{Rec}		0.20 kN

Asennusohjeet

