

Ohutlevyankkuri MOLA 5/13 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075706



Täysmetallinen kiinnike suurten kuormien kiinnittämiseen levy- ja koteloseiniin

- Molly-tyyppisen kiinnikkeen siivekkeet levittäytyvät tukevasti ohutlevyn, kuten kipsilevyn, sisäpintaa vasten.
- MOLA kannattelee suuriakin kuormia tukevasti, käytännössä ainoa rajoitus on levymateriaalin kestävyys.
- Soveltuva levyn paksuus on 6–26 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta.
- Käytä tulppaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.
- Asennettu ankkuri ei löysty vaikka ruuvi avataan. Kiinnitetty kappale voidaan tarpeen mukaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen.
- Kiinnike kiristetään ruuvitaltalla tai kovissa pohjamateriaaleissa, kuten vaneri, erityisillä MOLA-asennuspihdeillä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Varastohyllyt
- Kirjahyllyt
- TV:n seinäkiinnikkeet
- Lämpöpatterit
- Pesualtaat
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Kiinnitettävä ainespaksuus (T _{fix})	13
Min. levyn paksuus (T _{sheet, min})	8
Max. Levyn paksuus (T _{sheet, max})	13

YLEISKATSAUS

Ominaisuudet	ruuvilla M5 x 45 mm
Muut koodit	SNRO 1357038 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 500 / lava: 38000
Paino	12.1 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d ₀) Ø	10
--	----

Vapaa tila levyn takana

32

Sopivat ruuvit Halkaisija

M5 x 45

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi		Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	N _{Rec}			0.15 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	N _{Rec}			0.25 kN

Asennusohjeet

