

Ohutlevyankkuri MOLA 5/26 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075707



Täysmetallinen kiinnike suurten kuormien kiinnittämiseen levy- ja koteloseiniin

- Molly-tyyppisen kiinnikkeen siivekkeet levittäytyvät tukevasti ohutlevyn, kuten kipsilevyn, sisäpintaa vasten.
- MOLA kannattelee suuriakin kuormia tukevasti, käytännössä ainoa rajoitus on levymateriaalin kestävyys.
- Soveltuva levyn paksuus on 6–26 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta.
- Käytä tulppaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.
- Asennettu ankkuri ei löysty vaikka ruuvi avataan. Kiinnitetty kappale voidaan tarpeen mukaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen.
- Kiinnike kiristetään ruuvitaltalla tai kovissa pohjamateriaaleissa, kuten vaneri, erityisillä MOLA-asennuspihdeillä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Varastohyllyt
- Kirjahyllyt
- TV:n seinäkiinnikkeet
- Lämpöpatterit
- Pesualtaat
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemäröintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Kiinnitettävä ainespaksuus (T _{fix})	21
Min. levyn paksuus (T _{sheet, min})	20
Max. Levyn paksuus (T _{sheet, max})	26

YLEISKATSAUS

Ominaisuudet	ruuvilla M5 x 72 mm
Muut koodit	SNRO 1357040 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 500 / lava: 24000
Paino	18.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d ₀) Ø	10
--	----

Vapaa tila levyn takana

48

Sopivat ruuvit Halkaisija

M5 x 72

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kipsilevy tuplana, paksuus 2 x 12,5 mm	N_{Rec}		0.35 kN

Asennusohjeet

